


### 1. INFORMACIÓN PARA EL INSTALADOR

#### 1.1. RECEPCIÓN DE MATERIAL

- + Verificar el estado del bulto:
  - + En caso de daños visibles, dejar constancia en el albarán del transportista.
  - + En el caso de daños ocultos, comunicar antes de 72 h.
- + No se admitirá reclamación por motivos de transporte en caso de incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones.

#### 1.2. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- + Se recomienda mantener los paneles NATURDECK-B en su embalaje original hasta el momento de su instalación. En caso de que haya que volver a embalar algún panel se realizará en las mismas condiciones que en el embalaje original.
- + Estas mismas indicaciones son válidas para despieces.
- + El almacenamiento / manipulación incorrecta de los paneles puede provocar deformaciones permanentes en los paneles.
- + Para el transporte, los paneles NATURDECK-B deberán estar correctamente flejados, teniendo en cuenta que éstos se deslizan con facilidad unos sobre otros y podrían deteriorarse. Siempre se deberán transportar horizontalmente.
- + Los paneles deben almacenarse en un recinto cerrado y ventilado, a una temperatura ambiente entre 10 – 27° C y humedad del aire entre el 30 - 70%.
- + No se permite almacenar los paneles verticalmente, éste siempre se realizará en posición horizontal con una distancia entre apoyos no superior a 800mm.
- + El suelo que sirve de apoyo al palet, debe estar libre de materiales que puedan ocasionar desperfectos.
- + Se recomienda evitar la exposición de ambas caras del panel NATURDECK-B a diferentes condiciones de humedad y temperatura. En el caso particular de paneles NATURDECK-B a los que se les hayan instalado elementos de fijación, éstos deberán almacenarse con el formato cara vs. Cara ; contracara vs. contracara y así sucesivamente, utilizando apoyos intermedios de madera o plástico colocados a una distancia inferior a 800 mm entre apoyos.



#### 1.3. ACONDICIONAMIENTO PREVIO Y DURANTE LA INSTALACIÓN

- + Una vez abierto el embalaje, se recomienda extraer tan solo los paneles NATURDECK-B que vayan a ser instalados inmediatamente. El resto deberán de continuar almacenados en las mismas condiciones que en el embalaje original.
- + Como el material reacciona a las variaciones de temperatura y humedad, es muy importante mantener el material protegido de los efectos del ambiente durante y después de estos procesos.

#### 1.4. MECANIZADO Y TALADRADO

- + Las lamas NATURDECK-B, como consecuencia de su composición, son relativamente duras. se recomienda realizar el corte de las lamas NATURDECK-B mediante herramientas de material de dureza K-05 y K-01 (carburo-tungsteno/Widia), bien afiladas y evitando además el recalentamiento de las mismas.
- + Para más información de corte mediante Sierra, CNC, Chorro de agua... etc., consultar el catálogo técnico NATURDECK-B o contactar con PARKLEX PRODEMA (parklexprodema@parklexprodema.com).
- + Las lamas NATURDECK-B se taladran mediante brocas de metal duro o brocas de acero con punta de carburo-tungsteno (Widia) con un ángulo de corte superior a 100°.

- + Para evitar astillar el material, se recomienda emplear placas de soporte por debajo de las lamas.
- + Las velocidades de taladro varían en función de la herramienta, de su estado, material y tipo de perforado.

#### 1.5. REPACKAGING

- + No aplica

#### 1.6. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- + PARKLEX PRODEMA no se responsabiliza de la utilización de cualquier sistema de montaje que no esté incluido en su Catálogo NATURDECK-B y/o en la web (www.parklexprodema.com), salvo autorización expresa por parte del Departamento Técnico de PARKLEX PRODEMA.
- + NATURDECK es un producto diseñado para uso como revestimiento de suelos exteriores. Toda instalación ha de seguir escrupulosamente las instrucciones técnicas descritas en el Catálogo NATURDECK-B.
- + Se evitará instalar el material en condiciones climáticas extremas.
- + Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad durante la manipulación y el corte de los tableros. Así mismo, se deberán tener en cuenta los requerimientos habituales de seguridad en relación con la extracción y recolección de polvo, precauciones ante incendios, etc

#### 1.7. LIMPIEZA

- + Es difícil que la suciedad se adhiera a la superficie del suelo NATURDECK-B. No obstante, si la superficie se ensucia, ésta puede ser limpiada pero siempre siguiendo las siguientes instrucciones:

Instrucciones generales de limpieza:

- No limpiar NATURDECK-B en días calurosos o a pleno sol ya que a temperaturas elevadas los productos de limpieza pueden volverse más agresivos y dañar la superficie. Nunca dejar que el limpiador se seque o evapore antes de enjuagarlo con agua.
- No utilizar sistemas de limpieza que impliquen fuentes externas de calor, como espátulas calientes o pistolas de aire caliente. Tampoco utilizar limpiadores de vapor de agua.
- No utilizar trapos, esponjas o papeles con agentes abrasivos, por ejemplo, Scotch Brite o papeles de lija.
- Se recomienda utilizar esponjas o trapos que no produzcan pelusas y/o cepillos con cerdas de dureza media.
- Se recomienda limpiar en la dirección de la veta de la madera.
- Siempre realizar una prueba de limpieza en una pequeña zona del material, a fin de verificar la eficacia del procedimiento, y sólo después proceder con la totalidad de la superficie. Esto es especialmente importante si se trata de un producto de limpieza que se utiliza por primera vez o sobre el que existieran dudas de si puede atacar la superficie.
- La utilización de productos de limpieza químicos debe realizarse respetando siempre las correspondientes reglas de seguridad e higiene.

Limpieza con agua y detergente:

- Es el método de limpieza recomendado.
- Pueden utilizarse detergentes y limpiadores de uso doméstico disueltos, tanto lavavajillas como productos específicos para limpieza de suelos.
- Para las manchas persistentes pueden utilizarse friegasuelos domésticos concentrados de uso, lejía, lejía jabonosa o amoníaco, pero nunca aplicarlos directamente sobre NATURDECK-B sino siempre diluidos en las concentraciones recomendadas por el fabricante.
- Pueden utilizarse algunos productos específicos de limpieza de tarimas sintéticas de exterior, siempre que se respeten las instrucciones de uso del fabricante.

- Para eliminar restos de pintura, tinta, cemento o escayola consultar con el Departamento Técnico de PARKLEX PRODEMA.
- No utilizar detergentes que contengan partículas abrasivas.
- Seguir en todo momento las recomendaciones del fabricante del producto de limpieza sobre su dilución en agua, especialmente en el caso de los productos concentrados.
- Existe una relación de productos comerciales que pueden ser utilizados. Para conocer más detalles consultar con el Departamento Técnico de PARKLEX PRODEMA.

Limpieza con agua a presión:

- Es un método adecuado siempre que se aplique con precaución.
- La presión máxima recomendada es de 1500 psi (103 bares) y a una distancia no inferior a 30 cm.

Productos prohibidos:

- Aunque NATURDECK-B es un producto muy resistente debe evitarse que entre en contacto con algunos disolventes y productos de limpieza muy agresivos ya que éstos podrían causar daños permanentes en su superficie, disolviéndolo, blanqueándolo o produciendo pequeñas grietas que pueden no ser evidentes a primera vista.

Así pues, NO USAR:

- Productos químicos para la limpieza, tratamiento o protección de la madera.
- Productos de limpieza industriales, blanqueadores o productos domésticos concentrados sin diluir conforme a las recomendaciones del fabricante.
- Productos para la limpieza ("cleaners") y/o promotores de adhesión utilizados en los sistemas de fijación con adhesivo. Estos productos SI pueden ser empleados en la contracara de NATURDECK-B pero NO en la cara vista.
- De forma general disolventes universales o éter de petróleo (nafta de petróleo) habitualmente formados por mezclas de varios disolventes.
- Disolventes de tipo aromático como el Benceno, Tolueno o Xileno, o mezclas que pudieran contenerlos.
- Disolventes de tipo cetona como la Acetona (Propanona) o la Metil-etil-cetona (MEC), o mezclas que pudieran contenerlos
- Acetato de etilo o mezclas que pudieran contenerlo.
- Existe una relación de productos comerciales que deben ser evitados. Para conocer más detalles sobre esta relación consultar con el Departamento Técnico de PARKLEX PRODEMA.

---

### 1.8. RESIDUOS DE EMBALAJE

- + El embalaje está constituido por cartón, madera y plástico, los cuales son fácilmente separables y reciclables.

## 2. INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

---

### 2.1. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL USO

- + No aplica.

---

### 2.2. MANTENIMIENTO

- + Los tableros NATURDECK-B no requieren de mantenimiento. En caso de suciedad, remitirse al apartado 2.3. LIMPIEZA.

---

### 2.3. LIMPIEZA

- + Remitirse al apartado 1.7. LIMPIEZA.

---

### 2.4. REPARACIÓN

- + No se ha prescrito ningún método de reparación de los paneles NATURDECK-B. Las lamas dañadas deberán ser reemplazadas por unas nuevas.

---

### 2.5. INFORMACIÓN PARA LA DESINSTALACIÓN

- + El producto NATURDECK-B forma parte de una instalación de tarima exterior, cuyos principales componentes (aluminio, acero, madera y plástico) son fácilmente separables y reciclables.

---

### 2.6. FIN DE VIDA DEL TABLERO

- + Reutilización: se favorecerá la reutilización del panel NATURDECK-B en otras aplicaciones con diferentes requisitos.
- + Reciclado: las fibras de celulosa del alma pueden ser recicladas. Las posibilidades de reciclado incluyen su uso como material de relleno en paneles basados en madera para su uso en construcción.
- + Depósito en vertedero: se seguirán las especificaciones que regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como las reglamentaciones locales que sean de aplicación. También es posible su valorización en incineradoras de uso industrial.
- + Sub-construcción: los perfiles de madera, aluminio o acero pueden ser reutilizados directamente para su aplicación original, o reciclados si los edificios son deconstruidos cuidadosamente

**PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, CONSULTAR EL CATÁLOGO TÉCNICO PARKLEX PRODEMA O CONTACTAR CON PARKLEX PRODEMA ([parklexprodema@parklexprodema.com](mailto:parklexprodema@parklexprodema.com))**